

Omnikabel: Solar Kabels



Omnikabel is er nu ook voor alle zonnepanelenleggers. Wij leveren uitstekende solar kabels van Europese kwaliteit voor een lage prijs. De kabels zijn beschikbaar in het **rood** en **zwart** in de maten 4 mm^2 en 6 mm^2 .





TECHNISCHE INFORMATIE

Behuizing

Halogeenvrij, verknoopt polyolefinemengsel.
Flexibele kabel met vertinde aders.

Temperatuurbereik

Temperatuurbereik: - 40 °C tot 90 °C

Max. Geleidertemperatuur

Continu gebruik: 120 °C (20.000 uur)

Spanning

Norminale spanning: 1.0 kV (AC) - 1.5 kV (DC)

Test spanning: 6.5 kV (AC)

SOLAR ONTWIKKELING

Door de snelle ontwikkeling op het gebied van wind- en zonne-energie, dragen hernieuwbare energiebronnen 8% bij aan de elektriciteitsopwekking en, door de herintroductie van biomassaverwarming en de populaire zonnecollectorsystemen, 4.1% aan de warmtevoorziening.



PRIJS (Standaard kleuren: rood en zwart)

Solar 1 x 4mm² H1Z272-K 1/1 kV

€ 595,- per kilometer (excl. BTW)

Solar 1 x 6mm² H1Z272-K 1/1 kV

€ 795,- per kilometer (excl. BTW)

Aanbieding geldig vanaf minimale bestelhoeveelheid van 1 kilometer

Haspellengte: 500 Meter

Alles van Europese kwaliteit

Andere kwadraturen op aanvraag

Meer informatie? Neem contact met ons op

TOEPASSING

Enkele draad voor zonnepanelen.
De beschermhoes van TPU garandeert uitstekende UV-, weer- en microbenbestendigheid. Bovendien maakt de hoge slijtage- en slijtvastheid van de TPU een dunne wanddikte van de beschermkap mogelijk en daarmee een zeer goede plaatsing en verwerking van de kabel.

omnikabel.